

اشتراطات محلات بيع وتأجير معدات البناء

1446 هـ - 2024 م

















### مقدمة

✓ المحلات التي تقوم بعرض وبيع وتأجير المعدات المستخدمة في أعمال البناء والتشييد.

تاريخ الاصدار: ച1446/4/13 ✓

> المهلة التصحيحة للمحلات القائمة:

تعريف اللائحة:

أنشطة الأيسزك

المرتبطة باللائحة:

الأنشطة التفصيلية:

دمات المسموحة:

√ 180 يوم من تاريخ الاصدار

✓ تأحير معدات التشييد والبناء مع مشغل

√ السع بالتحزئة لقطع غيار معدات وآلات البناء

البيع لاحملة لألآت ومعدات التشييد و البناء و الهندسة المدنية

البيع بالتجزئة لموادالبناء يشمل الأسمنت البلك الجبس البلاط الأسمنتي الخ

✓ البيع بالتجائة لخشب البناء

✓ البيع بالحملة لقطع غيار معدات وآلات البناء

 $oldsymbol{ee}$  تحارة التحزئة لألات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية والمعدات الثقيلة وصيانتها

√ البيع بالتجزئة لقطع غيار معدات وآلات البناء

✓ المتادر المغلقة البيع بالتجائة لقطع غيار معدات وآلات البناء

✓ تأحير معدات خفيفة بالتحزئة

√ تأحب معدات وادوات بناء

✓ تأدير معدات التشييد و البناء مع مشغل

البيع بالجملة لألآت ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية

✓ سع مواد بناء بالتحزئة المحلات

البيع بالتجزئة لمواد البناء يشمل الأسمنت البلك جبس البلاط الأسمنتي الخ

المتاجر المغلقة البيع بالتجزئة لمواد البناء يشمل الأسمنت البلك الجبس البلاط الأسمنتي الخ

✓ البيع بالتجزئة لخشب البناء

✓ المتاحر المغلقة البيع بالتحزئة لخشب البناء

البيع بالحملة لقطع غيار معدات و آلات البناء

✓ لمتاحر المغلقة تحارة التحزئة لألات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية والمعدات الثقيلة وصيانتها

#### نشاط المخازن

## أقسام اللائحة الرئىسىة



والتعريفات



البــاب الثــاني: متطلبات الترخيص



البـــاب الثالــــث: المتطلىـــات المكانية



البــاب الرابــع: المتطلبات الفنية



البــاب الخــامس: التشغيلية



البــاب الســادس: الأدكــام العامـــة والتظلمات



البــاب الســابع: الأدلة المرجعية

تحديد اهداف اصدار اللائحة - تحديد نطاق الاشتراطات - المصطلحات والتعريف.

اجراءات اصدار وتجديد الرخصة - الجهات ذات العلاقة (الدفاع المدني - وزارة التجاري).





المتطلبات التشغيلية الداخلية للنشاط – متطلبات التجهيزات - متطلبات اللوحات الداخلية- الكاميرات الأمنية - الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الانشائية- النظافة -وسائل الدفع الالكتروني – ممارسات العاملين .

تحديد صلاحيات مراقية النشاط والتظلمات

الأدلة واللوائح والنظم الوزارية المرتبطة بالنشاط

### اهم الاشتراطات

فئة (أ)

المعدات الثقيلة

لا ىنطىق

لا ينطبق

ينطبق

ينطبق

لا ينطبق

فئة (ب)

المعدات الثقيلة

ىنطىق

ينطبق

ينطبق

ينطبق

فئـات محـلات سـع وتأجير معدات البناء:

الفئة (أ) بيع وتأجير معدات البناء الثقيلة التي لا يمكن مناولتها يدويا مثل الرافعات و الجرافات وغيرها . الفئة (ب) بيع و تأجير معدات البناء الخفيفة التي يمكن مناولتها يدويا مثل الآت القص الكهربائية وغيرها .

|   | جزء د | من مبنی قائم:                            |
|---|-------|--|
|   | .1    | ضمن مبنی تجاري او استخدام مختلط.         |
| 2 | .2    | المناطق الصناعية ومناطق الخدمة المساندة. |

| وقع مستقل :                                 |
|---|
| ضمن المناطق الصناعية ومناطق الخدمة المساندة |
| خارج المناطق الصناعية (في الاحياء الجديدة)  |

الموقع

اشتراطات المساحة :

المساحة للأنشطة المتجانسة: المتجانسة:

سات

حفــــظ الادوات و

المعدات :

التعليمــــ الاساسية :

استبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.

√ فئة بيع وتأجير معدات البناء الثقيلة (أ): يجب ألا تقل المساحة عن 300 م 2

√ . فئة بيع و تأجير معدات البناء الخفيفة (ب): يجب ألا تقل المساحة عن 24 م 2

لا يتجاوز مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية.

لا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثني من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

الحفاظ على نظافة المعدات التي يتم تأجيرها.

المخططات المعتمدة والمناطق المسموح.

- الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة. في حال كان النشاط تحت إشراف جهة أخرى يجب الالتزام بالمتطلبات التشغيلية للجهة المشرفة على النشاط.

## متطلبات التجهيزات الأساسية:

- √ توفير وحدات عرض مناسبة مصنوعة من مواد <u>مقاومة للحريق و</u>الصدأ.
- ✓ تكون وحدات العرض والسلع مؤمنة بشكل جيد وغير معرضة للسقوط.
- √ يمنع استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المعدات أو أي سلع أخرى.
- √ ألا تزيد المسافة بين أعلى رصات التخزين/العرض والسقف عن <mark>60 سم</mark> في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق، وعن <mark>40 سم</mark> في حال وحود المرشات.
  - ✓ ألا يقل عرض الممرات بين وحدات العرض عن 120 سم.
  - √ أن تكون تلك الأرفف مرتفعة عن سطح الأرضية بما لا يقل عن 15 سم
  - 🗸 وضع لوحات إرشادية توضح أقسام المحل حسب تقسيم معدات البناء والأنشطة المنفذة.
    - 🗸 يوصى بفرز المعدات حسب الأصناف كما يوصى بعدم خلط المعدات المختلفة.
  - √ يمنع بيع أو <u>عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات ا</u>لصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
    - $ilde{}$  وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.

01 متطلبــــات عرض السلع :



صورة توضيحية لوحدات العرض











#### الحرافات والمعدات المماثلة

- ترك مسافة بين الحرافات والمعدات لا تقل عن 90 سم.
  - التأكد من توفير التدريب للعاملين على الجرافات.
    - فحص الجرافات قبل بيعها أو تأجيرها.

متطلبات

<u>" 20</u>

- بمنع تشغيل الحرافات في المحل بالاتحاه المعاكس (إلى الخلف)في حال وجود رؤية خلفية مسدودة ما لم تكن مزودة بجهاز إنذار أو في حالُّ وحود مراقب بساعد على حركة الحرافات.
- يمنع سير الجرافات على الطرق إلا في حال كانت الجرافة تسير على إطارات – أو يتم استخدام وسائل نقلّ (مثلّ الشاحنات) لإيصال الجرافات .
  - التأكد من أن الحرافات محمية من الرطوية.
  - أن يتم فحص الحرافات والمعدات المماثلة دوريا.
  - الاحتفاظ بوثائق الفحص والصيانة الوقائية والتصحيحية.



### الرافعات الثقيلة (الثابتة والمتحركة)

- عمل الفحص الدوري لجميع الرافعات الجديدة والمستعملة .
  - الاحتفاظ بوثائق الفحص والصيانة الوقائية والتصحيحية.





### الرافعات الخفيفة (الشوكية)

- تحديد مستوى الحمولة القصوى للرافعات الخفيفة.
- ىمنع إحراء أي تعديل على الرافعات دون الحصول على الموافقة اللازمة من الشركات المصنعة.
- التأكد من خفض مرافق رفع الحمولة عند توقيف الرافعات في المحل.
  - ترك مسافة آمنة حول الرافعات
- تجنب استخدام الرافعات على . المنحدرات أو الأسطح غير المستوية.
- أن يتم فحص الرافعات الخفيفة دوريا عند تخزينها لفترات طويلة.
- الاحتفاظ بوثائق الفحص والصبانة الوقائية والتصحيحية.



- يمنع تخزين السقالات بطريقة تسبب العثرات أو المخاطر
- بمنع أحراء أي تعديل على السقالات دون موافقة الشركات المصنعة.
  - التخلص من القطع التالفة وعدم استخدامها.
  - تخزين السقالات بشكل لا يسبب احمادًا أو تلفًا للقطع
- تفكيك السقالات عند استلامها من العملاء وتجريبها على شكل قطع
  - فصل قطع السقالات حسب حجمها ونوعها وعدم خلطها مع معدات ومواد أخرى
    - تخزبن السقالات بطريقة مرتبة ومنظمة
  - وضع قطع السقالات على حاويات أو رفوف تخزين مصممة خصيصًا لدعم المواد والقطع الحديدية.
- الحرص على تخزين جميع أجزاء السقالة في أماكن تراعي ظروفها المناخية وتحافظ عليها من التلف.
- تزويد مواد التخزين بما لا يقل عن ثلاث أعمدة عمودية داعمة (واحدة على الأقل في الزاوية الواحدة من المنصة) لمنع قطع السقالات من الانزلاق.
- يمنع رفع المواد برفعات يزيد ارتفاعها عن 12 متر وتخزين القطع بطريقة مرتبة أو بشكل يفوق قدرة الأرفف على التحمل.
  - تحميع مواد السقالات على أسطح صلية.
- يمنع تخزين مواد السقالات ضمن مسافة 10 أقدام من الكابلات الكهربائية أو المواد القابلة للمعالجة.
- يمنع تخزين السقالات الخشبية في مناطق ذات رطوبة عالية كما يجب تخصيص منطقة مستقلة لها



### متطلبات التجهيزات الأساسية:



### المعدات اليدوية والكهربائية

- يمنع تخزين المعدات والأدوات مباشرة على أرض المحل.
- تزويد المحل برفوف خاصة لعرض وتخزين المعدات اليدوية.
- تنظيف المعدات دوريًا بعد تأجيرها للعملاء لضمانها من التلف والتأكد من عدم تغطية معدات البناء لفتحات التهوية.
  - التأكد من عدم تغطية معدات البناء لفتحات التهوية.
- إعطاء قائمة بجميع المعدات المخزنة والمعروضة موضحة أعدادها وأنواعها وجميع التفاصيل الخاصة بها وتحديثها بشكل دوري.
  - · فحص المعدات اليدوية والكهربائية دوريًا، وفحصها قبل كل استخدام وقبل إعادة تخزينها.
  - إجراء الفحص والصيانة اللازمة طبقًا للتعليمات وتوجيهات الشركة المصنعة من قبل فني مؤهل.
  - الاحتفاظ بوثائق الصيانة والصيانة الوقائية والتصحيحية وفق تعليمات ونماذج الفحص والصيانة للشركة المصنعة

02

متطلبات تخـــــــزين المعــــدات الخفيفـــــة



| لائحة الجديدة 2024 م | لائحة السابقة 2021 م | التصنيف | الاشتراط |
|----------------------|----------------------|---------|----------|

• ألا تقل مساحة محلات بيع وتأجير المعدات الثقيلة الفئة (أ) عن 300 م

• لم يتم تحديد مساحة المحلات بيع وتأجير معدات البناء الخفيفة( ب)

لفئة بيع وتأجير المعدات الخفيفة(ب).

لفئة بيع وتأجير المعدات الثقيلة(أ).

لفئة بيع وتأجير المعدات الخفيفة(ب).

لفئة بيع وتأجير المعدات الثقيلة

التشغيلية

التشغيلية

التشغيلية

التشغيلية

التشغيلية

√ المساحة

الشفاف

الشبك المعدن

√ الأسوار الخارجية

واجهــة خارجيــة مصــنوعة مــن الزجــاج

البوابات من مواد معدنية مثل الحديد أو

يسمح باستخدام الباب السحاب الخارجي

ألا تقل المساحة محلات بيع وتأجير المعدات الثقيلة فئة (أ) عن 300 م 2
ألا تقل المساحة المحلات بيع وتأجير معدات البناء الخفيفة( ب) عن 24 م 2

لفئة بيع وتأجير المعدات الثقيلة(أ).

لفئة بيع وتأجير المعدات الخفيفة(ب).

• لايوجد

• لا يوجد

• لايوجد



التشغىلىة

التشغيلية

التشغيلية

√ عرض الممرات

√ اللوحات الخارجية

✓ منع الوقوف أمام المنشأة



• لا يقل عرض الممر عن 120 سم

• يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام

المحلات/المنشآت والمواقف العامة.

إداراج الاتزام باللوائح التالية حب الترتيب: ✓ الكود العمراني للمنطقة.

دليل التنظيمي الصّادر من الامانة. ✓ الدليل الرشادي للوحات الصادر من الوزارة.

| لائحة الجديدة 2024 م          | لائحة السابقة 2021 م                    | التصنيف | الاشتراط |
|-------------------------------|---|---------|----------|
| Madinah Regional Municipality | تتقارته التدليد الدليدار التالي والسابق |         |          |

• لا يوجد تم تحديد اشتراطات التهوية و التكييف التشغيلية

التهوية والتكييف

• لايوجد مخازن المواد منخفظة الخطورة التشغىلىة أقصى 150 م 2 أ

· عرض ممر <mark>لصف واحد</mark> من وحدات العرض <mark>2 م ك</mark>حد أدنى.

عرض ممر يخدم وحداتان عرض على الجانبين 2.4 م كحد أدنى.

الدليل الارشادي للوحات الصادر من الوزارة.

لا پوجد

• ألا تتجاوز مساحة المستودع 25 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص وبحد

# تم اضافة امثلة توضيح بعض الاشتراطات





















